

Familia de productos:**MAXIBOND****INSTRUCCIONES DE USO****DESCRIPCIÓN**

Producto envasado para ser aplicado de forma directa mediante el aplicador insertado en la tapa del envase

Es un fluido de vulcanización química de color azul extra pegajoso que puede ser aplicado o utilizarse también, como elemento de reparación en las bandas transportadoras.

Se aplica una capa delgada y uniforme como revestimiento, con un tiempo de secado de 8 a 10 minutos.

Una capa de este producto es suficiente en aplicaciones en caliente y en frío.

Fluido químico de color Azul, que se activa mediante vulcanización.

Diseñado para la adhesión con el compuesto **Pangit A + B** en los sustratos de caucho tales como, caucho natural o bandas SBR.

APLICACIÓN

Es un excelente producto para reparaciones de unión cuando el tiempo es crítico ya que tiene una gran adherencia.

Es una disolución autovulcanizante para aplicar sobre parches autovulcanizantes, a temperatura ambiente en cámaras, cubierta, productos autovulcanizantes y superficies raspadas. También puede aplicarse con calor.

Impregnar la superficie con una capa ligera pero uniforme. Dejar que el disolvente se evapore. La superficie tratada debe estar pegajosa al instalar el parche.

Cumple con la Reglamentación sobre Medio Ambiente de la U.E

Firma y sello de la empresa

Dpto. Ingeniería Industrial

