

PISTOLA DE INFLADO CON NITRÓGENO. TYRE SAVER

Sencillo sistema de suministro de nitrógeno a neumáticos de moto, turismo y camioneta, hasta una presión máxima de 5.5 bar. Es preciso inflar, desinflar y volver a inflar para obtener una pureza de nitrógeno del 93 %. Tiempo aproximado de inflado por neumático de 60 segundos. Válido para unos 6.000 neumáticos por filtro. Duración de la empuñadura 50.000 neumáticos aproximadamente. Presión de trabajo 5-11 bar. Se suministra con un soporte de pared, 500 tapones de color verde, manguera de 30 cm. con adaptador especial a la empuñadura, libro de instrucciones en español y cartel de pared de 420x600 mm indicativo de las ventajas del nitrógeno.



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
VAHEPNITRO	Tyre Saver 3	Pistola nitrógeno turismo
VAHECNTRO	Cartucho T.S. 3	Cartucho de filtraje de Tyre Saver 3

EURODAINU

Pistola de inflado y comprobador de presión para válvulas de diámetro estándar. No válido para neumáticos hidroyneados. Compatible para nitrógeno. Modelo homologado según la Directiva Europea CEE 86/217. Licencia Michelin. Diámetro de la escala 80 mm. Máxima presión de aire permitida 15 bar. Longitud de la manguera 150 cm. con boquilla de referencia 292. Suministrado con adaptador a línea de aire y certificado de primera calibración. Apretar el adaptador moderadamente con dos llaves fijas.



CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar	VÁLVULAS
WOHE001991	1991CEE	0.7-12	0.1	Estándar

EURODAINU L.BO MOVEDORA

Pistola de inflado y comprobador de presión para válvulas de movedora. No válido para neumáticos hidroyneados. Compatible para nitrógeno. Modelo homologado según la Directiva Europea CEE 86/217. Licencia Michelin. Diámetro de la escala 80 mm. Máxima presión de aire permitida 15 bar. Longitud de la manguera 300 cm. con boquilla de referencia 294. Suministrado con adaptador a línea de aire. Apretar el adaptador moderadamente con dos llaves fijas. Mecánicamente idéntico al 1991 CEE por lo que éste puede ser utilizado con un latiguillo 1966 de 300 cm. de longitud.



CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar	VÁLVULAS
WOHE001992	1992	0.7-12	0.1	Movedora

EURODAIMO

Pistola de inflado y comprobador de presión para válvulas de diámetro estándar. No válido para neumáticos hidroyneados. Compatible para nitrógeno. Modelo homologado según la Directiva Europea CEE 86/217. Licencia Michelin. Diámetro de la escala 50 mm. Máxima presión de aire permitida 12 bar. Longitud de la manguera 150 cm. con boquilla de referencia 292. Suministrado con adaptador a línea de aire y certificado de primera calibración. Apretar el adaptador moderadamente con dos llaves fijas.



CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar	VÁLVULAS
WOHE001975	1975CEE	0.7-6	0.1	Estándar



DAINU

Pistola de inflado y comprobador de presión para válvulas de diámetro estándar. No válido para neumáticos hidroyneados. Compatible para nitrógeno. Licencia Michelin. Diámetro de la escala 50 mm. Máxima presión de aire permitida 15 bar. Longitud de la manguera 150 cm. con boquilla de referencia 292. Suministrado con adaptador a línea de aire. Apretar el adaptador moderadamente con dos llaves fijas.

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar	VÁLVULAS
WOHE001960	1960	0.5-12	Variable	Estándar



RACE CAR

Pistola de inflado y comprobador de presión para válvulas de diámetro estándar. No válido para neumáticos hidroyneados. Compatible para nitrógeno. Diámetro de la escala 80 mm. Máxima presión de aire permitida 15 bar. Longitud de la manguera 60 cm. con boquilla de referencia 292. Suministrado con adaptador a línea de aire. Apretar el adaptador moderadamente con dos llaves fijas.

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar	VÁLVULAS
WOHE001995	1995	0.5-3.5	0.05	Estándar



PISTOLA DE INFLADO

Pistola de inflado y comprobador de presión para válvulas de diámetro estándar. No válido para neumáticos hidroyneados. Compatible para nitrógeno. Diámetro de la escala 80 mm. Máxima presión de aire permitida 15 bar. Longitud de la manguera 150 cm. con boquilla de referencia 292. Suministrado con adaptador a línea de aire. Apretar el adaptador moderadamente con dos llaves fijas.

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar	VÁLVULAS
WOHE001996	1996	0.7-6	0.05	Estándar

LATIGUILLOS PARA PISTOLAS DE INFLADO

Manguera de 7 mm. de diámetro interior y 13 mm. de diámetro exterior.



CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD cm.	BOQUILLA	VÁLVULA	PISTOLA ref.
WOHE001961	1961	150	292	Estándar	1960, 1975, 1991, 1996
WOHE001991	1966	300	294	Movedora	1992



EURODAIRA

Manómetro o comprobador de presión para válvulas estándar. Licencia Michelin. Latiguillo de 50 cm. de longitud. No apto para neumáticos hidroyneados.

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar
WOHE001900	1900	0.7-12	0.1

LATIGUILLOS PARA EURODAIRA. Latiguillos de 50 cm de longitud.

CÓDIGO	REFERENCIA	BOQUILLA Ref.	VÁLVULA
WOHE001901	1901	Especial	Estándar
WOHE001951	1951	250	Movedora
WOHE001921	1921	1860	Estándar
WOHE001931	1931	1864	Movedora
WOHE001941	1941	Especial	Movedora



GHIBLI. Manómetro o comprobador de presión para válvulas estándar. Latiguillo de 35 cm. de longitud. Apto para neumáticos hidroinflados.

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar
WOHE001880	1880	0-12	0.1



GHIBLI RJW. Manómetro o comprobador de presión para válvulas estándar. Latiguillo de 35 cm. de longitud. Apto para neumáticos hidroinflados.

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar	BOQUILLA Ref.
WOHE001885	1885	0-12	0.1	250



ALISEO. Manómetro o comprobador de presión para válvulas estándar. Latiguillo de 35 cm. de longitud. Apto para neumáticos hidroinflados.

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar
WOHE001870	1870	0.1-2.5	0.1



MANÓMETRO QUICKER. Manómetro o comprobador de presión de bolsillo para válvulas estándar. Fabricado en plástico resistente a golpes. Precisión de medida conforme a la norma europea EN 12645. Se suministra con caja de plástico.

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar
WOHE001976	1976	0.7-4.3	0.1



MANÓMETRO DIGITIRE. Manómetro o comprobador de presión digital para válvulas estándar. Pantalla luminosa. Dispone de un haz de luz para enfocar la válvula. Funciona con dos pilas A7, no incluidas.

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA bar	DIVISIÓN bar
TEHEDTGA01	Digitire	0.3-12	0.05



MANÓMETRO DE BOLSILLO TURISMO. Comprobador de presión de bolsillo. Válvulas estándar. Tipo bolígrafo.



CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA kg./cm ²	DIVISIÓN kg./cm ²
VAHE001201	1201	0.5-3.5	0.1

MANÓMETRO DE BOLSILLO CAMIÓN. Comprobador de presión de bolsillo. Válvulas estándar. Tipo bolígrafo.



CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA kg./cm ²	DIVISIÓN kg./cm ²
VAHE003201	3201	0.8-8.4	0.2

MANÓMETRO DE BOLSILLO AGRICULTURA. Comprobador de presión de bolsillo. Válvulas estándar. Tipo bolígrafo.



CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA kg./cm ²	DIVISIÓN kg./cm ²
VAHE015201	15201	0.5-3.5	0.1

COMPRESOR PORTÁTIL DE COCHE. Se conecta a la toma de 12V. del mechero. Puede programarse la presión final o estar atento a la presión de la pantalla digital. Incorpora dos boquillas cónicas de diámetros 3-9 mm. y 6-10 mm. para el inflado de artículos de goma o plástico. Tiempo aproximado de inflado de un neumático 7-10 minutos. Longitud del cable eléctrico 3m. Se suministra con su estuche textil. Dimensiones 135x115x50 mm.



CÓDIGO	REFERENCIA
PAHEDAC001	DAC001

PROFUNDÍMETRO DIGITAL



CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA MM.
PAHE0TDG07	TDG07	0-25



PROFUNDÍMETRO. Medidor de profundidad del dibujo de las cubiertas de turismo y camión.

CÓDIGO	REFERENCIA	ESCALA mm.	DIVISIÓN mm.
WOHE001990	1990	26	1