

### BOCAS DE IMPACTO. CUADRADILLO 1". LARGAS

Diámetro exterior reducido. Estas bocas tienen la pared más fina, están diseñadas especialmente para que entren en los huecos de diámetro reducido de algunas ruedas de aleación por lo que son menos robustas que las normales y su duración suele ser menor. No son recomendables para trabajos cotidianos.



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	A mm.
AXBIO127LR	B1-27LR	Boca de impacto. 1". M27LR	27
AXBIO130LR	B1-30LR	Boca de impacto. 1". M30LR	30
AXBIO132LR	B1-32LR	Boca de impacto. 1". M32LR	32
AXBIO133LR	B1-33LR	Boca de impacto. 1". M33LR	33

**GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA.** La altura máxima viene dada por el recorrido del pistón más la longitud de la alargadera.



CÓDIGO	REF.	CARGA Tm.	ALTURA mm.		LONGITUD mm.		ANCHO mm.	PESO kg.
			Min.	Máx.	Pistón	Alarg.		
PAHE410200	Y410200	2	158	298	90	50	92	2.2
PAHE410400	Y410400	4	195	370	125	50	110	3.5
PAHE410600	Y410600	6	200	375	125	50	115	4.3
PAHE410800	Y410800	8	230	457	146	81	121	6.35
PAHE411200	Y411200	10	240	473	153	80	131	8
PAHE411500	Y411500	15	250	490	160	80	141	9.45
PAHE412000	Y412000	20	242	472	150	80	159	10.75
PAHE412000	Y412000	20	168	285	77	40	159	8.7
PAHE413000	Y413000	30	242	467	150	75	207	15.8



### GATOS HIDRÁULICOS DE CARRETILLA

CÓDIGO	REF.	CAPACIDAD Tm.	ALTURA mm.		LONGITUD mm.	ANCHO mm.	PESO kg.
			Min.	Máx.			
PAHE422500	Y422500	2.5	85	465	780	390	47

### GATOS HIDRÁULICOS DE CARRETILLA LARGOS



CÓDIGO	REF.	CAPACIDAD Tm.	ALTURA mm.		LONGITUD mm.	ANCHO mm.	PESO kg.
			Min.	Máx.			
PAHE420200	Y420200	2	140	800	1250	470	58
PAHE420301	Y420301	3	130	600	1305	320	66
PAHE420500	Y420500	5	150	685	1420	355	95
PAHE421000	Y421000	10	160	685	1700	510	145

### GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA PARA CARRETILLA Y TRACTOR

Dispone de dos puntos de elevación. El punto más alejado de la palanca de elevación es extremadamente bajo, 65 mm, adecuado para carretillas de elevación y 4.000 kg de capacidad de carga. El otro punto, situado sobre el pistón hidráulico tiene una altura mínima de 420 mm y una capacidad de carga de 5.000 kg, adecuado para tractores.



CÓDIGO	REF.	CAPACIDAD Tm.	ALTURA mm.		LONGITUD mm.	ANCHO mm.	PESO kg.
			Mín.	Máx.			
PAHE454000	Y454000	4	65	415	790	240	45
		5	420	765			

### GATO HIDRONEUMÁTICO

Presión máxima de aire 6.3 bar. Filtro de partículas incluido en la manguera.

CÓDIGO	REF.	CAPACIDAD Tm.	ALTURA mm.		LONGITUD mm.	ANCHO mm.	PESO kg.
			Mín.	Máx.			
PAHE432020	Y432020	20	245	470	130	220	16.5



### GATO HIDRONEUMÁTICO DE CARRETILLA

Similares características al modelo Y432020. Presión de trabajo máxima de aire de 6.3 bar. Mantener en posición vertical.

CÓDIGO	REF.	CARGA Tm.	ALTURA mm.		LONGITUD mm.		ANCHO mm.	PESO kg.
			Mín.	Máx.	Pistón	Alarg.		
PAHE432003	Y432003	20	255	480	145	80	150	25.7



### CABALLETES O BORRIQUETAS

Suministrados por parejas.

CÓDIGO	REF.	CAPACIDAD Tm.	ALTURA mm.		LONGITUD mm.	ANCHO mm.	PESO kg.
			Mín.	Máx.			
PAHE450301	Y450301	3	268	425	190	170	7
PAHE451600	Y451600	6	394	597	270	240	13.8
PAHE451200	Y451200	12	440	710	310	260	26
PAHE452000	Y452000	20	250	400	280	280	37

