

JUNTAS ANGULARES PARA MOVEDORAS

Se colocan entre el talón de la cubierta y la aleta de la llanta cuando entre ambos pudiera haber una posible pérdida de aire por irregularidades en el moleteado de la zona de asentamiento de la llanta, flexión de la llanta por las severas condiciones de trabajo o dificultad en el asentamiento del talón durante el montaje. No son una solución para talones de cubierta o piezas de la llanta rotos. Fabricadas en U.S.A. con un material de alta calidad que evita el retorcimiento de la junta. Lubricar con un lubricante adecuado para goma y acero.

CÓDIGO	REFERENCIA	CONTENIDO ml.
PAJUANLR25	LR 25	25
PAJUANLR29	LR 29	29
PAJUANLR33	LR 33	33
PAJUANLR35	LR 35	35
PAJUANLR39	LR 39	39
PAJUANLR45	LR 45	45
PAJUANLR49	LR 49	49
PAJUANLR51	LR 51	51
PAJUANLR57	LR 57	57



JUNTAS TÓRICAS PARA MOVEDORAS

Juntas tóricas de estanqueidad para el sellado entre el aro cónico y la base de la llanta en ruedas de movedora. Fabricadas por extrusión lo que permite una gran uniformidad en el diámetro de la sección y evita las rebabas circunferenciales. Excelente resistencia a la tracción del empalme. Originales de U.S.A. Limpiar las piezas metálicas de la llanta. Lubricar con un lubricante adecuado para goma y acero la junta y su zona de asentamiento en la base de la llanta.

CÓDIGO	REFERENCIA	ETRTO	DIÁM. LLANTA pulg.	DIÁM. SECCIÓN pulg.
PAJUTO0953	953	OR 220TG	20	6.6
PAJUTO0952	952	OR 24JM	24	6.6
PAJUTO0954	954	OR 224TG	24	6.6
PAJUTO0955	955	OR 225T	25	6.6
PAJUTO0956	956	OR 325T	25	9.5
PAJUTO0957	957	OR 329T	29	9.5
PAJUTO0958	958	OR 333T	33	9.5
PAJUTO0959	959	OR 335T	35	9.5
PAJUTO0960	960	OR 339T	39	9.5
PAJUTO0961	961	OR 345T	45	9.5
PAJUTO0962	962	OR 349T	49	9.5
PAJUTO0967	967	OR 451T	51	12.7
PAJUTO0970	970	OR 457T	57	12.7

